



NEMA
Premium



3PT9
C US LISTED
FOR SAFE AREA



Energy Verified

MADE IN MEXICO

MAT: 13484365 CC029A

For 60Hz: Class I, Zone 2, IIC

W01.TE0IC0X0X

Class I, Div.2, Gr. A,B,C,D - T3

**MODEL 00336ET3E56CFL-S
29MAI2019**

Div 2 Inverter Duty (SF1.00)


CT 2:1/VT 1000:1

PH 3	FR	56C	HP(KW)	3.0(2.2)	Hz	60
V	230/460		RPM	3500		
A	7.02/3.51		DUTY CONT.			
SFA	8.07/4.04		CODE K	DES B	IP55	
SF	1.15	INS CL F	AT 80K	AMB 40°C	ENCL	TEFC
PF	0.91		NEMA NOM.EFF. 86.5%			

ALT 1000 m.a.s.l. USABLE @ 208V 7.76A SF1.00

ALTERNATE RATING: 3.0HP 50Hz 190-220/380-415V SF1.15

8.50-7.38/4.25-3.91A 2870RPM EFF 84.6% (IE2) IEC 60034-1



T1-BLU T2-WHT
T3-ORG T4-YEL
T5-BLK T6-GRY
T7-PNK T8-RED
T9-RED BRK

INTERCHANGE ANY TWO LINE WIRES TO REVERSE THE ROTATION

For safe area-inverter duty motor For 60Hz use on VPWM 1000:1 VT, 5:1 CT

DE: 6204-ZZ ODE: 6202-ZZ MOBIL POLYREX EM

WARNING: Motor must be grounded in accordance with local and national electrical codes to prevent serious electrical shocks. Disconnect power source before servicing unit.

AVERTISSEMENT: Le moteur doit être mis à la terre conformément aux codes électriques locaux et nationaux afin d'éviter tout choc électrique grave. Déconnectez l'alimentation avant l'entretien de la machine.

